

Λ ASPECT
AUDIO

Автомобильный сабвуфер



CLW-854



CLW-1054



CLW-1254

Руководство пользователя

EAC

CYAN
Line

ПРИВЕТСТВИЕ

Благодарим вас за приобретение техники ASPECT AUDIO. Для длительной и эффективной эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Убедитесь, что при подключении к усилителю была соблюдена полярность.
- Никогда не прокладывайте проводку с внешней стороны автомобиля или под ним.
- Прокладывайте провода вдали от штатной силовой проводки автомобиля, бензонасоса и других источников электрических помех.
- Оберегайте провода от воздействия высоких температур и от повреждения о движущиеся и острые детали автомобиля.
- Не держите вблизи магнитов акустики часы и магнитные карточки во избежание их повреждения под воздействием магнитного поля.
- Особое внимание стоит уделить подбору усилителя. Его мощность должна быть равной или большей чем номинальная мощность сабвуфера. Такое условие обеспечит оптимальную неискаженную мощность.
- Так же, следует учитывать способность усилителя работать на разные виды нагрузки, в зависимости от сопротивления звуковой катушки [катушек] сабвуфера. Неверный подбор нагрузки приведет к поломке усилителя.
- Избегайте длительного превышения номинальной мощности звукового сигнала – из-за перегрева катушки сабвуфера может выйти из строя.
- Любой басовый динамик, по сути, часть сабвуферной акустической системы, поэтому выбор акустического оформления, обусловлен параметрами головки.



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ АКУСТИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

	CLW-8s4	CLW-10s4	CLW-12s4
Форм-фактор	8" [200 мм]	10" [250 мм]	12" [300 мм]
Мощность (RMS)	300 Вт	300 Вт	300 Вт
Мощность (Max)	600 Вт	600 Вт	600 Вт
Импеданс	4 Ом	4 Ом	4 Ом
Чувствительность [SPL 1Вт/1м]	83,8 гб	85,2 гб	87,9 гб
Звуковая катушка	2" [50 мм]	2" [50 мм]	2" [50 мм]
Высота намотки	25 мм	25 мм	25 мм
Провод катушки	Медь	Медь	Медь
Диффузор		Целлюлоза с ламинацией	
Подвес		Вспененный полиуретан	
Корзина		Сталь	
Магнитная система		Феррит	
Состав магнитной системы		Ø140 мм, высота – 25 мм	
Внешний диаметр	210 мм	260 мм	315 мм
Монтажный диаметр	182 мм	230 мм	283 мм
Монтажная глубина	115 мм	135 мм	145 мм
Резонансная частота (Fs)	45 Гц	36 Гц	39 Гц
Добротность (Qts)	0,49	0,46	0,47
Эквивалентный объем (Vas)	6 л	23 л	29 л
Линейный ход (Xmax)	8,5 мм	8,5 мм	8,5 мм
Масса сабвуфера	4,25 кг	4,55 кг	4,75 кг
Рекомендации по оформлению корпуса	ЗЯ – от 14 л [Fb-45 Гц] ФИ – от 15 л [Fb-45 Гц]	ЗЯ – от 20 л [Fb-37 Гц] ФИ – от 20 л [Fb-37 Гц]	ЗЯ – от 20 л [Fb-37 Гц] ФИ – от 30 л [Fb-37 Гц]

ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКОВЫХ КАТУШЕК САБВУФЕРОВ

Один динамик с одной катушкой 4 Ом	Один динамик с двойной катушкой 2 Ом
<p>4 Ом</p>  <p>Параллельное подключение</p>	<p>1 Ом</p>  <p>Параллельное подключение</p> <p>4 Ом</p>  <p>Последовательное подключение</p>