

GROUND ZERO®

GERMAN ENGINEERING

IRIDIUM-SERIES

SUBWOOFER

ANLEITUNG / OWNER'S MANUAL

GZIW 200X

GZIW 250X

GZIW 300X

- Hochwertiger Subwoofer mit stabiler IMPP Membrane
 - POLYCOT Zentrierung mit eingewebten Litzen
 - Klemmterminals
 - Resonanzarmer Stahlkorb
-
- *High quality subwoofer with stiff IMPP cone*
 - *POLYCOT spider with woven in leadwires*
 - *Push terminal*
 - *Resonance free steel basket*

TECHNISCHE DATEN / SPECIFICATIONS

Model	GZIW 200X	GZIW 250X	GZIW 300X
Voice Coil Diameter	38 mm / 1.5"	50 mm / 2"	50 mm / 2"
Impedance Ohm	4 Ω	4 Ω	4 Ω
FS Hz	38.4 Hz	30.1 Hz	34.9 Hz
Qms	6.01	7.89	6.82
Qes	0.52	0.47	0.77
Qts	0.48	0.44	0.69
Vas Liter / cu.ft.	27 Liter / 0.95 cu.ft.	43,8 Liter / 1.55 cu.ft.	53,6 Liter / 1.89 cu.ft.
Xmax mm / inch	12 mm / 0.47"	14 mm / 0.55"	14 mm / 0.55"
SPL dB/m	87 dB	86 dB	87 dB
BL TESLA – M	8.0	11.5	11.4
Power W/ RMS	150 Watt	250 Watt	350 Watt
Lochausschnitt mounting hole	18,2 cm 7.17"	23 cm 9"	28,4 cm 11.18"
Einbautiefe Mounting depth	10,1 cm 3.98"	13 cm 5.1"	14,5 cm 5.7"
Empfohlenes Gehäuse / Recommended enclosure			
Free Air	✓	✓	✓
geschlossen / sealed / closed Liter / cu.ft.	9 – 15 Liter 0.32 – 0.53 cu.ft.	20 Liter 0.7 cu.ft.	30 Liter 1.059 cu.ft.
Bassreflex / vented Liter / cu.ft. Port cm / inch Portlänge / Length cm / inch	15 Liter 0.53 cu.ft. 7 cm / 2.76" 21 cm / 8.27"	30 Liter 1.059 cu.ft. 8 cm / 3.15" 16 cm / 6.3"	37 Liter 1.306 cu.ft. 8 cm / 3.15" 12 cm / 5.5"

Die Gewährleistung entspricht der gesetzlichen Regelung. Eine Rücksendung kann nur nach vorheriger Absprache und in der Originalverpackung erfolgen. Bitte unbedingt einen maschinell erstellten Kaufbeleg und eine Fehlerbeschreibung beilegen. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Defekte, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung oder bei Teilnahme an Wettbewerben entstanden sind.

Limited warranty - defective products must be returned in original packaging - please add a copy of the original purchasing invoice showing the purchasing date and a detailed description of the failure. Failure caused by overload, misuse or by using the product for competition purpose are not covered by the warranty.

De garantie bepalingen van alle door ground zero geleverde producten is volgens wettelijke bepalingen geregeld, Een retourzending kan alleen na duidelijke afspraak en in de originele verpakking plaatsvinden. SVP een aankoopbon en een duidelijke storingsomschrijving bijvoegen. Van garantie uitgesloten zijn defecten door overbelasting, onkundig gebruik, of door deelname aan wedstrijden (SPL) ontstaan zijn.

La garantie est conforme aux droits légaux. Un retour du produit défectueux doit être dans son emballage d'origine sur présentation du reçu ou de la facture indiquant la description du défaut. La présente garantie n'est pas applicable lorsque le produit a été endommagé en raison: Mauvaise alimentation, trop de puissance (HP, subwoofer) accident, installation ou utilisation non conforme aux normes technique (concours SPL).



GROUND ZERO GMBH

Erlenweg 25; D - 85658 Egmating

Tel. 08095/873 830 Fax -8310

www.ground-zero-audio.com

Wir behalten uns das Recht vor, zukünftig nötige Änderungen oder Verbesserungen an dem Produkt vorzunehmen ohne den Kunden darüber zu informieren.

We reserve the right to make needed change or improvement to the product without informing customer about this in advance.
Wij behouden ons het recht om de nodige veranderingen of verbeteringen aan het product door te voeren zonder de klant hierover te informeren.
Nous réserve le droit d'entreprendre à l'avenir nécessairement des modifications ou des améliorations au produit sans informer le client.