TS-6939R

3-Way Speaker

Громкоговоритель 3-Х Полосный

TS-6939R
Громкоговоритель 3-Х Полосный

- МАКСИМАЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 500 ВАТТ
- НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 90 ВАТТ
- РЕПРОДУКТОР НИЗКИХ ТОНОВ 163 мм×237 мм
- СРЕДНЯЯ ОБЛАСТЬ Ø57 мм
- РЕПРОДУКТОР ВЫСОКИХ ТОНОВ Ø17 мм КУПОЛ
- ИМПЕДАНС 4 ОМ
- ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 92 дБ (±1.5 дБ)
- ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 30 Гц К 27 кГц (–20 дБ)
- ВЕС БРУТТО 3,60 кг
- СРОК СЛУЖБЫ : 6 лет

●PARTS INCLUDED
●ПРИЛАГАЕМЫЕ ЧАСТИ



PIONEER CORPORATION

XIUR
1 ПАРА

⚠ CAUTION

1. Do not touch the speaker flexible wire Ⓐ.
2. Do not change the direction of the speaker terminal assembly Ⓑ.
3. Make sure lead and speaker terminals do not contact metal.
4. When making connections, refer also to the instruction manual of the car stereo used.

⚠ ОСТОРОЖНО

1. Не трогайте гибкий провод Ⓐ динамика.
2. Не изменяйте направление подсоединений электроконтактов динамика Ⓑ.
3. Будьте уверены, что проводка и электроконтакты динамика не имеют контакта с металлом.
4. При подсоединении обращайтесь также к руководству по эксплуатации автомобильной стереосистемы.





THF5501-A/VI
THF5501-A/VI
THF5501-A/VI
THF5501-A/VI
THF5501-A/VI



TS-6939R
Громкоговоритель 3-Х Полосный



TS-6939R

3-Way Speaker

- MAX. MUSIC POWER 500 W
- NOMINAL POWER 90 W
- WOOFER 163 mm×237 mm
- MIDRANGE Ø57 mm
- TWEETER Ø17 mm DOME
- IMPEDANCE 4 OHMS
- SENSITIVITY 92 dB (±1.5 dB)
- FREQUENCY RESPONSE 30 Hz TO 27 kHz (–20 dB)
- GROSS WEIGHT 3.60 kg



●PARTS INCLUDED
●ПРИЛАГАЕМЫЕ ЧАСТИ

XIUR
1 PAIR

PIONEER CORPORATION

⚠ CAUTION

1. Do not touch the speaker flexible wire Ⓐ.
2. Do not change the direction of the speaker terminal assembly Ⓑ.
3. Make sure lead and speaker terminals do not contact metal.
4. When making connections, refer also to the instruction manual of the car stereo used.

⚠ ОСТОРОЖНО

1. Не трогайте гибкий провод Ⓐ динамика.
2. Не изменяйте направление подсоединений электроконтактов динамика Ⓑ.
3. Будьте уверены, что проводка и электроконтакты динамика не имеют контакта с металлом.
4. При подсоединении обращайтесь также к руководству по эксплуатации автомобильной стереосистемы.



TS-6939R

500W MAX.

Flush-Mount Car Speaker
163 mm×237 mm COAXIAL 3-WAY

Установленный Заподлицо Автомобильный Громкоговоритель
163 мм×237 мм КОАКСИАЛЬНАЯ ТРОЙНАЯ

Be sure to read this instruction manual before installing this speaker.
Обязательно прочитайте это руководство перед подключением динамика.

●FEATURES
1. HIGH SENSITIVITY & HIGH POWER HANDLING DESIGN
2. IMPP™ COMPOSITE CONE
3. LIGHT WEIGHT ELASTIC POLYMER SURROUND
4. ϕ57 mm PEI CONE MIDRANGE

●ОСОБЕННОСТИ
1. ДИЗАЙН УПРАВЛЕНИЯ С ВЫСОКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ И ВЫСОКОЙ МОЩНОСТЬЮ
2. КОМПОЗИТНЫЙ КОНУС IMPP™
3. ЛЕГКОВЕСНОЕ ЭЛАСТИЧНО-ПОЛИМЕРНОЕ ОКРУЖЕНИЕ
4. ДИАПАЗОН СРЕДНИХ ЗВУКОВЫХ ЧАСТОТ РЕТ-КОНУСА ϕ57 мм

●HOW TO INSTALL ●КАК ПОДКЛЮЧИТЬ



●SPECIFICATIONS

- Reproduction system ····· Coaxial three way
- Speaker specifications
  - Woofer ····· 163 mm×237 mm
    IMPP™ composite cone
    Light weight elastic polymer surround
    Heat-resistant polyester-Imide resin coat voice coil wire
    Strontium magnet : 425 g
  - Midrange ····· ϕ57 mm
    Strontium magnet : 48 g
  - Tweeter ····· ϕ17 mm Dome
- Nominal impedance ····· 4 Ω
- Maximum music power ····· 500 W
- Nominal power ····· 90 W
- Grille material ····· Steel net, heat-proof resin
- Weight (per speaker including accessory parts) ····· 1.72 kg
- Gross weight (2 speakers including packaging) ····· 3.60 kg

●ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Система воспроизведения ····· Коаксиальная тройная
- Технические характеристики динамика
  - Репродуктор низких тонов ····· 163 мм×237 мм
    Композитный конус IMPP™
    Легковесное эластично-полимерное окружение
    Толлостойкая полиэфиримидная проволочка
    звуковой катушки со смоляным покрытием
    Стронциевый магнит : 425 г
  - Средняя область ····· ϕ57 мм
    Стронциевый магнит : 48 г
  - Репродуктор высоких тонов ····· ϕ17 мм Купол
- Номинальный импеданс ····· 4 ом
- Максимальная музыкальная мощность ····· 500 ватт
- Номинальная мощность ····· 90 ватт
- Материал решетки ····· Стальная сетка, теплозащитная смола
- Вес (один динамик, включая прнадлежности) ····· 1,72кг
- Брутто вес (2 динамика, вклюуая упаковку) ····· 3,60 кг

●CONNECTIONS ●СОЕДИНЕНИЯ



©PIONEER CORPORATION 2012
1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, JAPAN ENGINEERED IN JAPAN MADE IN VIETNAM ДОСКА В ЯПОНИИ СДЕЛАНО В ВЬЕТНАМЕ
КОРПОРАЦИЯ ПАЙОНИР 1-1, Сии-Огура, Сайвай-ку, г. Кавасаки, префектура Канагава, 212-0031, Япония
Импортер ООО "ПИОНЕР РУС" 125040, Россия, г. Москва, ул. Правды, д. 26 Тел.:+7(495)956-89-01